

AUKŠTOS KOKYBĖS IR NOVATORIŠKOS TECHNOLOGIJOS LENKIŠKAS GAMINYS

Mūsų įmonė – tai daugiau kaip 5 hektarų plotas, kuriame yra dvidešimt technologinių linijų, skirtų langų ir durų profilių gamybai.

Europos standartai

Mūsų prekės ženklą atitinka Europos standartų reikalavimus. Esame socialiai atsakingi, todėl rūpinamės aplinka naudodami gamybai kalcio-cinko stabilizatorius, o pogaubines atliekas surenkame visiškam perdirbimui. Minėti pranašumai įrodo mūsų jėgą, stabilumą ir potencialą, kurį nuolat tobuliname.

Novatoriškos technologijos

Naudojame rinkoje esančius, pačius moderniausius technologinius sprendimus. Bendradarbiaujame su viso pasaulio tiekėjais, visų pirma, su: Vokietija, Didžiąja Britanija, JAV, Austrija, Olandija, Belgija, Švedija, Italija bei Lenkija.

Taupumas

„Wital“ – tai ne tik gražios išvaizdos profiliai, bet ir taupumas, kurį užtikrina labai geri šilumos perdavimo koeficientai bei mažos sąnaudos.

Lenkiškas gaminys

Mūsų nuosavo, visiškai automatizuoto, maišymo cecho dėka galime gaminti PVC žaliavą, skirtą aukščiausios kokybės langų ir durų profilių gamybai.

Diegdami vakarietiškas inovacijas, kuriame lenkiškus gaminius – modernius, bet ir tradicinius, ar skirtus renovacijai, kurių dizainą deriname su klientų poreikiais bei lūkesčiais.

Esame įmonė, dirbanti su aistra

Ar langų profiliai gali tapti aistra? BE JOKIŲ ABEJONIŲ!
Jeigu manote kitaip, vadinasi dar nematėte mūsų pasiūlymo.

Rinkdamiesi mūsų profilius, jūs renkatės ne tik produktą, bet ir mūsų ilgametę patirtį bei įmonės idėją, orientuotą į geriausią pasiūlymo kokybę, aptarnavimą bei visišką profesionalumą, kuriuo mes didžiuojamės.

Wital-Profile.pl

Pasirengę ateičiai

Wital-Profile.pl

ENERGIJĄ TAUPANTI
SISTEMA HST

HST

PVC LANGŲ PROFILIAI
PRESTIGE



U_d
0,74
W/m² K*

*Stiklo šilumos perdavimo koeficientas U_g=0,5 W/m² K. Konstrukcijos dydis 4000mm x 2300mm.



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wital
Ryszard Tymofiejewicz
ul. Strefowa 7, 19-500 Goldap

tel. +48 87 615 20 39
fax +48 87 615 20 83
e-mail: wital@wital-profile.pl



DURYS

PAKELIAMOS IR STUMDOMOS WITAL PRESTIGE THERM LIGHT HST

HST



Ar žinote, kad...

Naudojame tik patikrintą, labai aukštos kokybės fanerą, kuri pasižymi dideliu cheminiu atsparumu, atsparumu oro sąlygoms, o taip pat temperatūros pokyčiams.

A schema



C schema



G1 schema



K schema



Energiją taupanti sistema HST

Tai naujausia HST sistema rinkoje, kuri buvo sukurta remiantis patirtimi bei vartotojų pasiūlymais. Tokiu būdu sukūrėme intuityvią, modernią ir, svarbiausia, energiją taupančią profilių sistemą.

U_d
0,74
W/m² K*

Šviesos pralaidumas ir šiluminis komfortas

Didelio paviršiaus apdaila atitinka modernias patalpų įrengimo tendencijas. Tai leidžia optimaliai išnaudoti ir laisvai formuoti erdvę. Pasiiektas panoraminio vaizdo efektas taip pat užtikrina labai gerą dienos šviesos patekimą į vidų, o įdiegus modernius technologinius sprendimus – užtikrina aukštą šiluminį komfortą.

Apgalvotas dizainas

HST apdailos panaudojimas praturtina namo struktūrą ir panaikina ribas tarp patalpų interjero ir išorės kraštovaizdžio. Galimybė įrengti slenksčių grindų lygyje turi įtakos ne tik sklandžiam erdvės sujungimui, bet visų pirma – panaikina architektūrinį barjerą. Apmąstytos ir patobulintos konstrukcijos dėka, galima laisvai stumdyti varčias ir tokiu būdu durų naudojimas tampa patogus ir paprastas.

Sauga

Siekiant maksimaliai padidinti komfortą ir saugumą, galima panaudoti apsaugą nuo įsilaužimo iki RC2 klasės.

Savybės

Eksploatacinės savybės esant 5000 mm x 2490 mm dydžiui.

Oro pralaidumas



Atsparumas vandeniui



Atsparumas vėjo poveikiui



- arčios montavimo gylis – 80 mm
- rėmo montavimo gylis – 190 mm
- galimybė stiklinti stiklo paketais, kurių plotis – iki 51 mm
- galimybė naudoti apkaustus – Hautau, Siegenia, GU, MACO
- galimybė įdiegti apsaugą nuo vagysčių – iki RC2 klasės
- žemo apatinio bėgelio variantas – 5 mm
- galimybė parinkti platų papildomos įrangos asortimentą
- maksimalus konstrukcijos dydis negali viršyti 16 m²

ŠVIESOS PRALAIIDUMAS < KOMFORTAS < PATOGUMAS

Maksimalus konstrukcijos dydis A schemai

BALTA – plotis 5,85 m / aukštis 2,8 m arba plotis 6,45 m / aukštis 2,5 m

SPALVA – plotis 5,25 m / aukštis 2,5 m